

FLORIMP H Elast [®]

Weiß matt + elastisch

Technisches Merkblatt

Dämmschichtbildende, weiße und elastisch auftrocknende Kunststoffdispersion
zur Brandschutzbeschichtung von nicht saugenden Untergründen

geprüft nach DIN 4102 Baustoffklasse B1 schwerentflammbar für Kunstrasen

Prüfzeichen: 2003 - 2019
Prüfstelle: Siemens Axiva GmbH & Co.KG, Brandhaus Höchst, Frankfurt / Main
vom 18.11.03

| | |
|-----------------------------|--|
| Produktbeschreibung: | <p>Florimp H Elast [®] ist eine weiße, pastöse, lösungsmittelfreie, wäßrige und nach Auftrocknung elastisch und nicht klebrig auftrocknende, geruchlose Brandschutzimprägnierung zur Beschichtung von nicht saugenden Untergründen, z.B. viele Kunststoffmaterialien.</p> <p>Besonders geeignet zur Rückenbeschichtung von Kunstrasen oder Folien. FLORIMP H Elast [®] bildet bei Feuer- und Strahlungshitze eine mikroporöse, wärmedämmende Schaumschicht und schützt den Untergrund vor Brandausbreitung. Die Beschichtung ist über viele Jahre wirksam.</p> <p>Das Produkt verbindet die hervorragenden flammhemmenden Eigenschaften von FLORIMP H [®] und den elastischen Eigenschaften von FIPR COLOR [®]. Materialbasis ist eine Kunststoff-Dispersion, die mit flammhemmenden Füllstoffen und Pigmenten versehen wurde.</p> |
| Anwendungsbereich: | <p>der vielfältige Einsatzbereich genannt nur an einer Auflistung</p> <p>Polyurethanschaum, Polystyrol, Melaminharzschaum, Polyesterharz, Metall, Holz, Leder, Pappe, Hartfaserpappe, Folien – LKW-Planen, Gummi (z.B. Autoreifen) besonders geeignet zur Rückenbeschichtung von Kunstrasen</p> |
| Einsatzmengen: | <p>Die Einsatzmenge ist abhängig von der Art und Dicke des Materials. Besonders bei Rückenbeschichtungen muss ein Flammtest durchgeführt werden, gegebenenfalls ist die aufzutragende Menge zu erhöhen.</p> |
| Verarbeitung: | <p>Die Brandschutzfarbe zunächst gut aufrühren, dann mit Bürste, Roller oder Airless-Gerät auftragen. Je nach Untergrund 1 – 2 Anstriche vornehmen.</p> |
| Reinigung: | <p>Sofort nach Beendigung der Arbeiten Geräte mit Wasser reinigen</p> |
| Lieferform: | <p>gebrauchsfertige Lösung im 12.5 kg Eimer.</p> |
| Gefahrstoffverordnung: | <p>Nicht kennzeichnungspflichtig.</p> |
| Geruch: | <p>Nach Auftrocknung geruchlos.</p> |
| Wassergefährdungsklasse: | <p>WGK 1 (Selbsteinstufung)</p> |
| Lagerung: | <p>Frostfrei (auch beim Transport) lagern.</p> |
| Wirkstoffgarantie: | <p>mind. 2 Jahre bei Raumtemperatur</p> |
| Schutzmaßnahmen: | <p>Handhabung und Anwendung des Produktes sollen nach den für Chemikalien üblichen arbeitshygienischen Vorsichtsmaßnahmen erfolgen. Bei der Verarbeitung im großflächigen Sprühverfahren Gesicht, Nase, Mund und Hände schützen und für Frischluft sorgen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> |

Für weitere Hinweise das Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes anfordern.